

Language	ESPAÑOL
Subject	EUROSINT 2 EVO
	Aceite de 2 tiempos 100% sintético

EUROSINT 2 EVO

OLEO-MAC EUROSINT 2 EVO

Aceite de 2 tiempos 100% sintético basado en ésteres, para motores altamente stressados en equipos de jardinería.

<p>Descripción</p> <p>Desarrollado exclusivamente para motores de 2 tiempos altamente stressados, a base de ésteres sintéticos con excelentes propiedades lubricantes y antidesgaste. El producto se puede mezclar fácilmente con todo tipo de combustibles, sin importar la temperatura exterior. Su paquete de aditivos específico permite que la mezcla de combustible y aceite permanezca estable incluso si no se usa, durante largos períodos</p> <p>Especificaciones</p> <ul style="list-style-type: none"> • API TC • JASO FD • ISO-L-EGD 	<p>Beneficios</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% Ester sintético. • Rendimiento excepcional y protección superior del motor. • Muy alta resistencia a la carga.
--	--

Valores Medios Típicos

Propiedades	Unidad	Valor	Método Test
Grado SAE		40	
Color		Azul	
Densidad @ 20°C	Kg/l	0.920	ASTM D 1298
Viscosidad @ 40°C	mm ² /s	98.60	ASTM D 445
Viscosidad @ 100°C	mm ² /s	13.50	ASTM D 445
Indice de viscosidad		137	ASTM D 2270

Aplicación

Adecuado para todos los motores de alto rendimiento de 2 tiempos, refrigerados por aire y refrigerados por agua de equipos de jardinería, motosierras, cortadoras de césped, etc.

Se puede usar tanto con gasolina normal como sin plomo.

Se aceptan mezclas de 2 a 3%, según lo especificado por el fabricante.

También es adecuado para motores de competición de 2 tiempos (motocicletas, karts ...).



It's an **Emak S.p.A.** trademark
42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy
www.oleomac.com
www.youtube.com/MyOleoMac
www.facebook.com/OleoMacItalia
www.instagram.com/OleoMacItalia